informationproduit

tesa® 4541
Adhésif toilé non enduit conformable

tesa® 4541 est une toile non enduite très résistante au déchirement. Elle est composée d'un support en fibranne 145 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.
tesa® 4541 est un adhésif très souple et conformable convenant à une grande variété d'applications.

Caractéristiques:

- bon pouvoir adhésif même sur des surfaces rugueuses et grasses
- s'applique sur des surfaces inégales sans faire de plis
- il est facile d'écrire sur la toile, adhésif de marquage idéal
- grande résistance à la rupture
- lisse et conformable
- disponible en 5 couleurs: noir, blanc, gris, rouge, brun

Principale application

- fermeture manuelle et automatique de cartons lourds, de seaux et de boîtes
- fermeture de boîtes de films, jonction entre boîtes et fermeture des trous
- cerclage de tuyaux, de barres et de câbles
- frettage de câbles
- sécurisation des angles
- renfort des couvertures de livres
- fixation de pinces plastique sur les tubes et câbles
- renfort des crosses de hockey
- applications diverses dans les soins animaliers, par exemple pour le bandage des petits et grands animaux

Données techniques

Support	toile non enduite	Résistance à la rupture	90 N/cm
Epaisseur totale	270 µm	Résistance en température (30 mn)	130 °C
Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	Mailles	145 comptées en pouces²
Pouvoir adhésif sur acier	3.6 N/cm		
Allongement à la rupture	16 %	Finition de surface	mat

Propriétés

Facile d'écrire dessus	oui	Résistance à l'abrasion	●●●

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=04541

solbi® FRANCE +33 178 766 172

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

tesa® great to work with